

10. ГАБАРИТНІ ТА МОНТАЖНІ РОЗМІРИ СВІТИЛЬНИКА.



Рис. 1. Загальний вигляд світильника

Світильник	Діаметр	Висота
Н*ББ20У-100-016 "Дельта-1"	194±3	102±3

* допускається використання люмінесцентних та світлодіодних ламп

ТОВ „Пуск і наладка”
Тел./факс (0352) 42-17-82
вул. Польова, 3
с. Острів, Тернопільська обл.
Україна



Світильники
НББ20У

ПАСПОРТ АПЮА – 000 – 012 – 000 ПС

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ.

- 1.1. Світильники серії НББ20У «Дельта 1» призначені для освітлення допоміжних приміщень житлових будинків та квартир, санвузлів, ванних кімнат, комір, сходових кліток та інших приміщень.
- 1.2. Світильники складаються з литого корпусу (термопластична маса) в котрому розміщений відбивач і патрон для лампи, скляного ковпака (плафону), захисної решітки та сальника.
- 1.3. Напруга живлення світильника 220 В, частота струму 50 Гц.
- 1.4. Максимальна потужність лампи розжарення для НББ20У-100-016 "Дельта-1" – 100 Вт.
- 1.5. Кліматичне виконання світильника У1.
- 1.6. Ступінь захисту від впливу навколишнього середовища IP44.

2. ТЕХНІЧНІ ДАНІ.

Параметри	Виконання
Клас світлорозподілу	П
Тип кривої сил світла	М
ККД%, не менше	80
Маса без лампи, кг.	0,906

